



Quick Installation Guide

Installing additional RAM for the 17A2/15A2

作業の際の注意事項

- ・ メモリーモジュールを持つ際には、必ず基板のエッジを持って下さい。
- ・ 作業者は、作業開始前にドアノブなどの金属に触れて、静電気を放電すること。
- ・ マザーボード上の電子部品には出来るだけ触れないように作業して下さい。



▶▶▶ コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



▶▶▶ バックカバーを外す。



▶▶▶ プラスドライバーでスタンドのねじ 4 本を外し、次にスタンドが付いていた金属カバーのねじ 4 本を外して金属カバーを取り外す。



▶▶▶ メモリーモジュールを取り外す場合には、ソケット両側の金属ばねを横に広げ、メモリーモジュールが斜めに持ち上がってから引き抜く。



メモリーモジュールを取り付ける場合は、モジュール側とソケット側の切り欠きを合わせ、斜め方向から差し込んだ後、金属フックがカチッというまでモジュールをマザーボード側に倒す。



スタンド取り付け板金とスタンドを順に元の位置に取り付ける。



バックカバーを元に戻す。



コンピューターの姿勢を元に戻して、AC アダプター接続し電源ボタンを ON する。