

2011年3月28日

## 御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20  
SUN HAMADA BLDG.2F  
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180  
営業部

### AC 電源アダプタ変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社タッチモニター製品用 AC 電源アダプタにつきまして、新たな欧州規則による効率値:Efficiency Level V への適合のため、AC 電源アダプタが左記適合品への変更する事となりました。また、現在使用中のメーカーの企業合併にともない電源メーカー名も変更となっております。

これに伴い、下記の通り製品仕様が変更となりますのでお知らせいたします。

何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

#### 記

1. 製造中止製品: ELO-PWR-BRICKCAB-JP12V, 4.16A, 50W-R (E033396)
2. 後継製品 : ELO-PWR-BRICKCAB-LVL5-JP12V, 4.16A, 50W-R (E182546)
3. 使用タッチモニター製品:  
ET1537L\*CWA-1-NPB-G, ET1739L\*CWA-\*-NPB-G, ET1939L\*CWA-\*-NPB-G

4. 最終発注期限: 2011年7月29日

5. 製造中止時期: 2011年9月30日

製造中止後も在庫がある場合には供給が可能ですので、御要望の際は弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

6. 仕様変更点: 別紙資料を御参照下さい。

以 上

【別紙資料】

主要仕様の比較表

項目	現行品	変更後
製品名	ELO-PWR-BRICKCAB-JP12V, 4.16A, 50W-R	ELO-PWR-BRICKCAB-LVL5-JP12V,4.16A,50W-R
製品コード	E033396	E182546
電源メーカー	LI SHIN	LITE-ON
定格入力電圧	AC100~240V	←
入力電圧許容差	±10%	←
入力周波数	47~63Hz	←
変換効率	75%(最小)	87%(最小)
出力電圧	+12V	←
出力電圧誤差	±5%	←
出力電流	4.16A(最大)	←
M.T.B.F	60,000 時間(@25°C)	100,000 時間(@25°C)
外形寸法 (LxWxH)	110mmx63mmx31.5mm	120mmx60mmx35mm
重量	250g	400g