

2011年10月7日

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
営業部

1519L/1919L AC 電源アダプタ変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社の下記タッチモニター製品に使用されております AC 電源アダプタが、新たな欧州規則による効率値:Efficiency Level V への適合のため左記適合品への変更する事となりました。また、現在使用中のメーカーの企業合併にともない電源メーカー名も変更となっております。

これに伴い、下記の通り製品仕様が変更となりますのでお知らせいたします。

何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

記

1. 対象タッチモニター製品:

ET1519L-7CJA-1-GY-G E577820
ET1519L-8CJA-1-GY-G E353788
ET1519L-AUJA-1-GY-G E740169
ET1919L-7CJA-1-GY-G E209465
ET1919L-8CJA-1-GY-G E528441
ET1919L-AUJA-1-GY-G E947660

2. 変更時期:2011年10月以降の新規生産分より変更

現行品の在庫もありランニングチェンジとなりますので、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

3. 仕様変更点:別紙資料を御参照下さい。

以 上

【別紙資料】

主要仕様の比較表

項目	現行品	変更後
電源メーカー	LI SHIN	LITE-ON
定格入力電圧	AC100~240V	←
入力電圧許容差	±10%	←
入力周波数	47~63Hz	←
変換効率	75%(最小)	87%(最小)
出力電圧	+12V	←
出力電圧誤差	±5%	←
出力電流	4.16A(最大)	←
M.T.B.F	60,000 時間(@25°C)	100,000 時間(@25°C)
外形寸法 (LxWxH)	110mmx63mmx31.5mm	120mmx60mmx35mm
重量	330g	400g