

2015年9月9日

お客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
営業部

LCDデスクトップタッチモニター製品収束の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、需要の減少に伴い、収束する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

記

1. 対象製品

収束製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E651942	ET1519L-2UWA-0-GY-G	E045538	ET1502L-2UWA-1-G

※収束製品と後継製品の比較につきましては、別紙を参照願います。

※後継製品の詳細仕様につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

2. 収束スケジュール

最終ご発注 :2015年12月28日

最終出荷 :2016年2月29日

修理対応期限 :2021年2月26日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以 上

別紙)収束製品と後継製品の比較表

	ET1519L-2UWA-0-GY-G	ET1502L-2UWA-1-G 後継機
外形寸法(mm)	395mmx281mmx213mm	387mmx285mmx199mm
重量(kg)	5.4kg	3kg
チルト角度範囲	-5~90deg	-5~165deg High position
VESA mount	75mm	75/100mm
外装色	ダークグレー	黒
タッチパネル表面処理	クリア	アンチグレア
タッチインターフェース	USB	USB
最大同時タッチ点数	4	10
Native 解像度	1366x768	1920x1080
表示可能タイミング	リフレッシュレート(Hz)	
720 x 400	70	X
640 x 480	60,72,75	60
800 x 600	56,60,72,75	56,60
832 x 624	75	X
1024 x 768	60,70,75	60
1280x720	X	60
1280 x 800	60	60
1280 x 960	60	60
1280 x 1024	60,75	60
1366 x 768	60	60
1440 x 900	60	60
1600 x 1200	60	X
1680 x 1050	60	60
1920x1080	X	60
映像信号インターフェース	VGA(Mini Dsub-15)	Mini-VGA、HDMI
輝度(cd/m2,TP 付)	270	270
表示色	1677 万色	26.2 万色
コントラスト比	500	700
視野角	UD160/RL170 度	UD160/RL160 度
色反転	あり	なし
LCD 応答速度	8msec	35msec
バックライト(寿命)	LED(50,000h min.)	LED(15,000h min.)
電源入力	DC12V(5.5/2.1φ)	DC12V(5.5/2.5φ)
付属 AC アダプタ	AC100-240V、Level5	AC100-240V、Level6
消費電力	最大 42W	最大 36W
平成 27 度グリーン購入法	不適合	適合
ステータス LED	前面にあり	背面にあり
OSD SW 位置	右底面	背面下
スピーカー	2Wx2	2Wx2
規格	VCCI-B CCC,KC,BSMI,UL,FCC,CE	VCCI-B UL,FCC,CE