

2016年7月19日

**御客様 各位**

タッチパネル・システムズ株式会社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20  
SUN HAMADA BLDG.2F  
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180  
製品企画部

**ET1919L 製品終息の件ご案内**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、ET1919Lを終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願致します。

敬 具

記

**1. 対象機種**

旧製品		新製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E309750	ET1919L-2UWA-0-GY-G	E396119	ET2002L-2UWA-1-G

**2. 旧仕様製品と新仕様製品の違い**

別紙参照願います。

**3. 終息スケジュール**

最終ご発注 :2016年12月末日

最終出荷 :2017年3月末日

修理対応期限:2022年3月末日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

## 別紙)旧製品と新製品の主な仕様の違い

	旧製品 ET1919L	新製品 ET2002L
外形寸法	454x321x236mm	488mmx352mmx193mm
スタンド無し時寸法	454x279x51mm	488mmx294mmx39mm
重量	約 6.8kg	約 6kg
スタンド無し重量	約 4.6kg	約 3.6kg
VESA マウント	100mm	75/100mm
タッチ方式	静電容量方式	→
タッチ表面処理	クリア(光沢)	アンチグレア(非光沢)
最大同時タッチ認識点数	4	10
タッチインターフェース	USB	→
タッチドライバー(Windows 用)	不要	→
表示サイズ	18.5 型ワイド(409.8x230.4mm)	19.5 型ワイド(434.88x238.68mm)
映像入力信号(コネクタ)	VGA	Mini VGA,HDMI
解像度(Native)	1366x768	1920x1080
表示可能最大解像度	1680x1050	1920x1080
輝度(cd/m <sup>2</sup> ) LCD 単体	250	→
コントラスト比	1000	3000
レスポンスタイム	5msec	20msec
視野角	上下 160° 左右 170°	上下左右各 89 度
表示色数	1677 万色	1677 万色
バックライト寿命	最低 30,000 時間	→
スピーカ	2Wx2	→
電源入力	DC12V(AC アダプタは 100-240V)	→
VCCI	クラス B	クラス B
安全規格	IEC60950-1,UL	→
動作温度範囲	0-40°C	→
周辺機器対応	オプションなし	USB ハブ内蔵/オプションあり
グリーン購入法	不適合	適合

以上