

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部、営業本部

19型デスクトップタッチモニター製品終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、掲題の件につきまして、マルチタッチ対応の新モデルへの置き換えのため、ET1915Lを終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しくお願い致します。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E252725	ET1915L-8CJA-1-BG-G	E350028	ET1903LM-2UWA-0-WH-G

2. 変更内容

主な変更点としては、以下になります。

変更点	終息製品 1915L	後継製品 1903LM
外形寸法	幅 429mm 高さ 390mm 奥行き 212mm	幅 430mm 高さ 398mm 奥行き 193mm
ヘッド部寸法	幅 429mm 高さ 359mm 奥行き 61mm	幅 430mm 高さ 355mm 奥行き 42mm
重量(スタンド有/無)	8kg/6kg	6.3/4.3kg
VESA マウント	100x100mm	100x100mm
外装色	ベージュ	白
AC 電源	C5 タイプ AC ケーブル直結	AC アダプタ (C13 タイプ AC ケーブル)
安全規格	IEC60950-1	IEC60950-1 及び IEC60601
IP 規格	-	IP54 準拠
タッチ技術	超音波表面弾性波	投影型静電容量方式
タッチ通信仕様	USB 及び RS232C	USB
タッチパネル表面処理	アンチグレア (非光沢)	クリア (光沢)
フロントベゼル	あり	なし
同時タッチ可能点数	1 点	10 点
視野角	上下 160°、左右 170° 6 時の方向から諧調反転あり	上下 178° 左右 178°
輝度	225cd/m2	250cd/m2
コントラスト	1000:1	1000:1
映像信号入力ポート	VGA(アナログ)	VGA(アナログ)/HDMI
スピーカー	なし	2Wx2
USB ハブ機能	なし	USB 2.0x1 ポート
周辺機器用ポート	なし	4 ポート

3. 変更時期

以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品 出荷開始	終息品 最終ご注文日	終息品 最終出荷日	終息品 修理対応期限
'18年4月出荷開始済	'18年12月末日	'19年3月末日	'24年3月末日

以上