

御客様各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市
港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
製品企画部

LCD タッチモニター収束の案内

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在弊社標準品の一つとして販売させていただいております下記 LCD タッチモニターにつきまして、該当 LCD モジュールの入手が困難となってまいりましたため、下記の通り収束させていただきます事となりました。

今後としましては、同画面サイズの ET1215L タッチモニターを御愛顧くださいますようお願い致します。今後とも宜しく御願ひ致します。

敬具

記

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 製造中止型番 | 12型 LCD モニター : ET1229L-8CJA-1-G |
| 2. 最終御発注期限 | 2009年12月25日 |
| 3. 最終出荷期限 | 2010年2月27日 |
| 4. 修理対応期限 | 2015年2月27日 |

※ 別添 : ET1229L と ET1215L の比較表

12.1 型 LCD タッチモニター比較表

型番	ET1215L-8CJA-1-BG-G	ET1229L-8CJA-1-G
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」	
サイズ	12.1 型	
タッチパネル表面処理	アンチグレア	
解像度	SVGA : 800 (RGB) X 600	
外形寸法 (単位 : mm)	301(W)×285 (H)×168 (D)	313(W)×250 (H)×234 (D)
有効表示エリア (単位 : mm)	246.0 (H)×184.5 (V)	
重量 (非梱包時)	約 3.8kg	約 5kg
電源ケーブル	電源ケーブル 1.8m	AC アダプタケーブル 1.5m プラス 電源ケーブル 1.8m
信号ケーブル (RGB)	D-Sub15P (オス・オス) 1.8m	
信号ケーブル (デジタル)	なし	
タッチパネルケーブル	RS-232C ケーブル 1.8m および USB ケーブル 1.8m	
コントラスト比	500:1 (標準値)	
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	180cd/m ²	315cd/m ²
表示色	1620 万色	
視野角	上 60° , 下 50° , 左右各 70°	上 45° 、下 75° , 左右各 65°
消費電力	30W (最大)	21.6W (最大)
タッチパネル通信方式	RS-232C/USB コンボタイプ	
保証期間	3 年間	
ロゴ	なし	Elo
スピーカー	なし	2W×2
筐体色	ベージュ 	グレー 

(2009/9/17 現在)

以上