

2015 年 9 月 15 日

お客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
営業部

LCDデスクトップタッチモニター製品収束の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、需要の減少に伴い、収束する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

記

1. 対象製品

収束製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E779029	ET1515L-2UWC-0-GY-G	E336518	ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G
E230052	ET1715L-2UWB-0-GY-G	E016808	ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G

※収束製品と後継製品の比較につきましては、別紙を参照願います。

※後継製品の詳細仕様につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

2. 収束スケジュール

最終ご発注 :2015 年 12 月 28 日

最終出荷 :2016 年 2 月 29 日

修理対応期限 :2021 年 2 月 26 日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以 上

別紙)収束製品と後継製品の比較表

15 型

	ET1515L	ET1523L(後継機)
外形寸法(mm)	350x310x175mm	358x319x199mm
重量(kg)	4.8kg	3.9kg
チルト角度範囲	-5~90deg	--5~165 度 (High position)
外装色	ダークグレー	白
タッチパネル表面処理	クリア	アンチグレア
タッチインターフェース	USB	USB
最大同時タッチ点数	4	10
表示解像度	1024x768	1024x768
輝度(cd/m2,タッチパネル付)	225	225
表示色	1620 万色	1620 万色
映像信号インターフェース	VGA(Mini Dsub-15)	VGA(Mini Dsub-15)/DVI-D
オーディオ	なし	2W ステレオ
USB ハブ	なし	2 ポート
バックライト	CCFL(40,000h typ.)	LED(30,000h min.)
電源入力	AC100-240V(C6) or DC12V(5.5/2.1φ)	DC12V(5.5/2.1φ) 付属 AC アダプタ 100-240V(C13)
消費電力	最大 30W	最大 50W
ステータス LED	なし	あり
OSD SW 位置	右面	底面
規格	VCCI-B,CCC,KC,BSMI,UL,FCC,CE	VCCI-B,CCC,KC,BSMI,UL,FCC,CE

17 型

	ET1715L	ET1723L(後継機)
外形寸法(mm)	350x310x175mm	392x361x209mm
重量(kg)	7kg	4.7kg
チルト角度範囲	-5~90 度	--5~165 度 (High position)
外装色	ダークグレー	白
タッチパネル表面処理	クリア	アンチグレア
タッチインターフェース	USB	USB
最大同時タッチ点数	4	10
表示解像度	1280x1024	1024x768
輝度(cd/m2,タッチパネル付)	225	225
表示色	1677 万色	1620 万色
映像信号インターフェース	VGA(Mini Dsub-15)	VGA(Mini Dsub-15)/DVI-D
オーディオ	なし	2W ステレオ
USB ハブ	なし	2 ポート
バックライト	LED(40,000h min.)	LED(40,000h min.)
電源入力	AC100-240V(C6) or DC12V(5.5/2.1φ)	DC12V(5.5/2.1φ) 付属 AC アダプタ 100-240V(C13)
消費電力	最大 48W	最大 50W
ステータス LED	なし	あり
OSD SW 位置	右面	底面
規格	VCCI-B,CCC,KC,BSMI,UL,FCC,CE	VCCI-B,CCC,KC,BSMI,UL,FCC,CE