

2016年7月15日

お客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
 〒222-0033
 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
 SUN HAMADA BLDG.2F
 電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
 営業部

19型LCD組込みタッチモニター製品終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、デジタル映像信号入力 DisplayPort に対応するために、

ET1930L/1931L/1939L シリーズを終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、取り付け方法や寸法に関して互換性のある後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しくお願い致します。

敬 具

記

1. 対象製品

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E000859	ET1930L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G	E178469	ET1991L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G
E001110	ET1930L-4CWA-0-ST-ZB-NPB-G	E197438	ET1991L-8CWA-1-ST-NPB-G
E000391	ET1931L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G	E178469	ET1991L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G
E001111	ET1931L-4CWA-0-ST-ZB-NPB-G	E197438	ET1991L-8CWA-1-ST-NPB-G
E215546	ET1939L-8CWA-3-NPB-G	E197438	ET1991L-8CWA-1-ST-NPB-G
E945445	ET1939L-7CWA-1-NPB-G	E179065	ET1991L-7CWA-1-ST-NPB-G

※後継製品の詳細仕様につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

2. 終息製品と後継製品の違い

デジタル映像信号入力が、Display Port になります。

投影型静電容量方式の同時タッチ点数が、4点から10点になります。

詳細は、別紙参照願います

備考) 付属ブラケットを使用した取り付け寸法は互換性があります。VESA マウントを使用される場合、後継機種のほうが若干薄いので、必要に応じて、ワッシャー等を用いて調整をお願いいたします。

3. 終息スケジュール

最終ご発注 :2017年3月末日

但し、ET1930L-4CWA-0-ST-ZB-NPB-G は 2016年7月27日になります。

最終出荷 :2017年6月末日

修理対応期限:2022年6月末日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以 上

別紙: 終息製品と後継製品の仕様比較

1)1930L

	1930L		1991L	
タッチ方式	超音波方式 E001110	静電容量方式 E000859	超音波方式 E197438	静電容量方式 E178469
外形寸法	420.2x348.2x42mm	425.6x353.6x41.0mm	414.7x342.7x50mm	421.5x349.5x40.7
ベゼル	無	静電容量方式	有	無
輝度(Touch なし)cd/m2	250		→	
コントラスト	1000		→	
視野角 H/V 度	170/160		178/178	
解像度	1280x1024		→	
LCD 応答速度 msec	5		14	
表示色数	1677 万色		→	
LED 寿命 時間	Min.30,000		→	
映像信号	DVI-D/VGA		Display port/VGA	
タッチ通信	USB/RS232C	USB	USB/RS232C	USB
最大同時タッチ数	1	4	1	10

2)1931L

	1931L		1991L	
タッチ方式	超音波方式 E001111	静電容量方式 E000391	超音波方式 E197438	静電容量方式 E178469
外形寸法	420.2x348.2x42mm	425.6x353.6x41.0mm	414.7x342.7x50mm	421.5x349.5x40.7
ベゼル	無	無	有	無
輝度(Touch なし)cd/m2	250		→	
コントラスト	1000		→	
視野角 H/V 度	178/178		→	
解像度	1280x1024		→	
LCD 応答速度 msec	20		14	
表示色数	1677 万色		→	
LED 寿命 時間	Min.30,000		→	
映像信号	DVI-D/VGA		Display port/VGA	
タッチ通信	USB/RS232C	USB	USB/RS232C	USB
最大同時タッチ数	1	4	1	10

2)1939L

	1939L		1991L	
タッチ方式	超音波方式 E215546	5 線式抵抗膜方式 E945445	超音波方式 E197438	5 線式抵抗膜方式 E179065
外形寸法	414.7x342.7x50mm		→	
ベゼル	有		→	
輝度(Touch なし)cd/m2	250		→	
コントラスト	1000		→	
視野角 H/V 度	178/178		→	
解像度	1280x1024		→	
LCD 応答速度 msec	14		→	
表示色数	1677 万色		→	
LED 寿命 時間	Min.30,000		→	
映像信号	VGA		Display port/VGA	
タッチ通信	USB/RS232C		USB/RS232C	
最大同時タッチ数	1		1	