

2017年5月23日

お客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部、営業本部

LCDデスクトップタッチモニター製品終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2017.2.22 発行の通知にて、お知らせしておりました ET1519LM の終息スケジュールですが、部品がEOLとなったために、新規に製造することが困難になりました。更に、弊社在庫も完売した為販売を前倒しして終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

記

1. 対象製品

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E277603	ET1519LM-2UWA-0-WH-3-G	E045538	ET1502L-2UWA-1-G

※後継製品の詳細仕様につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

2. 終息製品と後継製品の違い

終息製品は、医療機器規格 IEC60601-1 に適合しておりましたが、

後継製品は、情報処理機器の規格 IEC609501-1 の適合となり、医療規格には適合していません。

詳細は、別紙参照願ひます。

3. 終息スケジュール

修理対応期限:2022年5月末日

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以 上



別紙)終息製品と後継製品の比較表

	終息製品 ET1519LM-2UWA-0-WH-3-G	後継製品 ET1502L-2UWA-1-G
外形寸法(mm)	395mm×281mm×奥行き 213mm	387mm×285mm×奥行き 199mm
VESA マウント	75x75mm	100x100mm/75x75mm
重量(kg)	5.4kg	3kg
チルト角度範囲	-5~90deg	-5~165deg
外装色	白	黒
タッチ技術	静電容量	静電容量
タッチパネル表面処理	クリア	アンチグレア
タッチインターフェース	USB	USB
最大同時タッチ点数	4	10
表示解像度	1366x768	1920x1080
輝度(cd/m2,タッチパネル付)	270	270
コントラスト比	500	700
LCD レスポンス	8msec	25msec
視野角	上下 160° ,左右 170° 階調反転あり	上下 160°,左右 160°
表示色	1677 万色	26.2 万色
映像信号インターフェース	VGA/DVI-D	Mini-VGA/HDMI
オーディオ	2W ステレオ	2W ステレオ
バックライト	LED(50,000h min.)	LED(15,000h min.)
電源入力	DC12V(5.5/2.1φ) 付属 AC アダプタ 100-240V	DC12V(5.5/2.5φ) 付属 AC アダプタ 100-240V
消費電力	最大 42W	最大 36W
ステータス LED	あり	あり
OSD SW 位置	底面	背面
規格	IEC60601-1,VCCI-B,UL,FCC,CE,	IEC60950-1,VCCI-B,UL,FCC,CE CCC