

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部、営業本部

インタラクティブデジタルサイネージ製品機種変更の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、製品仕様の改善のために、54.6型のET5501LTを機種変更する事となりました。

つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、後継製品への切り替えをお願い申し上げます。何卒、御理解の程宜しく御願ひ致します。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E268254	ET5501LT-9UWA-0-MT-GY-G	E218847	ET5502L-9UWA-0-MT-GY-G

※旧製品の販売は、在庫限りとなります。

2. 終息製品と後継製品の違い

別紙参照願ひます。

備考)後継製品 ET5502Lには投影型静電容量方式タッチパネルのモデルもあります。

3.機種変更スケジュール (ランニングチェンジ)

終息製品の在庫が終了次第、後継製品へ移行致しますが(2017年10月以降の適用を予定)、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

また、終息製品の修理対応期限は2022年10月末日になります。

※修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上



別紙: 終息製品と後継製品の仕様比較

	終息製品 ET5501LT-9UWA-0-MT-GY-G	後継製品 ET5502L-9UWA-0-MT-GY-G
タッチ方式	赤外線走査方式	赤外線走査方式
外形寸法	幅 1267x高さ 737x奥行 87mm	幅 1283x高さ 754x奥行 63mm
最大同時タッチ認識点数	10	20
タッチインターフェース	USB	→
タッチドライバー(Windows 用)	不要 備考)参照	不要 備考)参照
映像入力信号	VGA,HDMI,DisplayPort	VGA,HDMIx2,DisplayPort
解像度	1920x1080	→
輝度(cd/m2) LCD 単体	500	450
コントラスト比	4000	1100
レスポンスタイム	6.5msec	12msec
視野角	上下左右各 89 度	→
表示色数	約 10 億色	1677 万色
バックライト寿命	Typ.50,000 時間	Typ.50,000 時間
重量	約 45kg	約 34kg
VESA 取り付け	600x600mm,M6	400x400mm,M6
サイドマウント機構	無し	有り(M4 ネジ穴)
PC モジュール取り付け	本体内部にインストール	別売り電源キットと組み合わせて背面にネジ止め

備考)マウスエミュレーションモードで使用する場合は、弊社ホームページの FAQ を確認いただくか、弊社サポートセンターあるいは、営業部まで問い合わせください。