

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部

32型サイネージタッチモニター製品終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、掲題の件につきまして、4年前に出荷を開始した32型サイネージタッチモニターET3202Lを、新しい国際安全規格IEC62368-1に適合した新モデルに切り替えるために、終息する事となりました。つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しく御願い致します。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E222371	ET3202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	E720061	ET3203L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
E222368	ET3202L-9UWA-0-MT-GY-G		

2. 終息製品と後継製品の違い

変更点	終息製品 ET3202L	後継製品 ET3203L
外形寸法	幅763mmx高さ457mmx奥行51mm/62mm	幅765mmx高さ459mmx奥行57mm
重量	約13kg	約12kg
フロント面Eloロゴ	あり	'21年1月製造分から無し
VESAマウント	400x400mm	→
AC電源ケーブル	C5タイプACケーブル	C13タイプACケーブル
タッチ技術	投影型静電容量方式/赤外線走査方式	投影型静電容量方式
対応Touch driverバージョン	6.9.14以上/6.4.3以上 備考)弊社Touch driverをインストールしなくても、Windows Touchの仕様で動作します。	開発中 備考)弊社Touch driverをインストールしなくても、Windows Touchの仕様で動作します。
タッチ通信仕様	USB	→
タッチパネル表面処理	クリア(光沢)	→
フロントベゼル	なし/あり	なし
同時タッチ可能点数	12点/20点	40点
ガラス越しタッチ設定 (投影型静電容量方式のみ)	事前書換が必要	OSD選択で可能
表示サイズ	31.5型	→
解像度	1920x1080	→
視野角	上下178°左右178°	→
表示色	1,677万色	→
輝度cd/m2(タッチパネル付)	430/450	382
映像信号入力ポート	アナログVGA,HDMI及びDisplayPort	USB-C, HDMI及びDisplayPort
スピーカー	5Wx4	5Wx2
同梱ケーブル類	電源、HDMI、USB、OSDスイッチ、オーディオ	電源、HDMI、USB、シリアルケーブル(MDC用)
国際安全規格	IEC60950-1	IEC62368-1

備考)機種により仕様が異なる場合は 投影型静電容量方式 / 赤外線走査方式 で記載してあります。マウスエミュレーション対応などの場合には、対応しているバージョンを確認のうえ、弊社Touch driverをインストールしてご利用頂けます。新製品のオプションケーブル類の部品番号は、OSDスイッチ:E483757、オーディオケーブル:E551251になります。

3. 変更時期

以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品 sample 詳細仕様及び提示	後継製品 生産開始	終息製品 最終ご注文日	終息製品 最終出荷日	終息製品 修理対応期限
'20年11月予定	'21年1月予定	'21年1月末日	'21年4月末日	'26年4月末日

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上