

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話: 045-478-2161 Fax: 045-478-2180
製品企画部

超音波表面弾性波方式タッチモニター2294L/2794L 生産終息の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、掲題の件につきまして、22 型及び 27 型の産業用組込みタッチモニターET2294L/2794L シリーズのうち、超音波表面弾性波方式に関しまして、主要部品の生産中止により、終息する事となりました。つきましては、下記の通り、同一シリーズの投影型静電容量方式モデルを後継機としてご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しくお願い致します。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E327914	ET2294L-8CWB-0-ST-NPB-G	E330620	ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G
E329262	ET2794L-8CWB-0-ST-NPB-G	E493591	ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G

2. 終息製品と後継製品の違い

終息製品と後継製品の主な違いは以下になります。

変更点	終息製品	後継製品
タッチ技術	超音波表面弾性波方式 備考)水に反応	投影型静電容量方式 備考)タッチ面近くに金属配置はタッチに影響
前面ベゼル	ミニベゼルあり(ベゼル面とタッチ面距離) (2294L:4mm、2794L:4.4mm)	ベゼルなし (Zero ベゼル)
同時タッチ点数	1 点	10 点
タッチ通信仕様	USB 及び RS232C	USB
対応タッチドライバー-2294L	4.0 以上	6.8.0 以上
2794L	4.0 以上	6.9.2 以上
外形寸法	2294L 幅 512mmx 高さ 298mmx 奥行き 42mm	幅 516mmx 高さ 311mmx 奥行き 38mm
2794L	幅 633mmx 高さ 374mmx 奥行き 42mm	幅 644mmx 高さ 388mmx 奥行き 41mm
同梱ケーブル類	VGA、HDMI、USB、RS232C、OSD スイッチ	VGA、HDMI、USB、OSD スイッチ

3. 変更時期

以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品	終息製品 最終ご注文日	終息製品 最終出荷日	終息製品 修理対応および保守契約満了日
販売中	'22 年 3 月末日	'22 年 6 月末日	'27 年 6 月末日

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上