

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部

7 型タッチモニター「ET0702L」製品終息のお知らせ

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、長らくご愛顧いただいております 7 型タッチモニター「ET0702L」につきまして、主要部品の生産中止に伴い、誠に勝手ながら生産を終息させていただくこととなりました。

後継機種としましては、DisplayLink ドライバーが不要なモデルをご用意いたしました。

ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品		備考
製品コード	製品名	製品コード	製品名	
E796382	ET0702L-2UWA-1-BL-G	E967730	ET0704LS-2UWA-1-BL-NS-G	デスクトップ用
		E970862	ET0764L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G	組み込み用

2. 終息製品と後継製品の主な相違点

変更点	終息製品 ET0702L-2UWA-1-BL-G	後継製品 ET0704LS-2UWA-1-BL-NS-G	後継製品 ET0764L-2UWA-0-MT-ZB-NPB-G
外形寸法(ヘッド部)	181×117×18mm	173 x122 x 15 mm	176 x 120 x 32 mm (組み込み用ブラケット除く)
外装色/材質	黒/プラスチック	ダークメタリックグレー/プラスチック	メタリックグレー/板金
画面サイズ	154.1x85.9mm	149.76 x 93.60mm	149.76 x 93.60mm
タッチ面ボーダー幅	上下各 15.6mm 左右各 13.2mm	上下各 13.5mm 左右各 11.1mm	上下各 12.5mm 左右各 12.5mm
フロント面ロゴ	Elo ロゴあり	なし	なし
タッチパネルとLCD 間	エアボンディング(空気層あり)	オブティカルボンディング	オブティカルボンディング
タッチ面耐衝撃性	-	IK07 準拠	IK08 準拠
表示解像度	800 x 480	1280 x 800	1280 x 800
視野角	上下 150°、左右 120°(諸調反転あり)	上下 178°、左右 178°(諸調反転なし)	上下 178°、左右 178°(諸調反転なし)
映像/タッチ信号接続	USB-Micro B (要 DisplayLink ドライバー)	USB-C	DP/HDMI/USB-C
輝度	430cd/m ²	360 cd/m ²	360 cd/m ²
OSD 操作	なし	タッチ操作により可(背面ボタンで起動)	タッチ操作により可(背面ボタンで起動)
電源	USB-A 経由(DC5V)	USB-C 経由 PD 対応(DC5V、9V、15V、20V)	DC Jack 経由 DC12-24V(AC アダプタはオプション) USB-C 経由 PD 対応(DC5V、9V、15V、20V)
電源ボタン	なし	あり(背面)	あり(背面)
同梱ケーブル	USB (2xTypeA-1-Type Micro-B)	USB-C	USB-C to USB-A HDMI

3. 移行スケジュール

以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品 sample 提示	後継製品 受注開始	終息製品 最終ご注文日	終息製品 最終出荷日	終息製品 修理対応期限
'26 年 10 月	'26 年 11 月予定	'26 年 12 月 25 日	'27 年 6 月末日	'32 年 6 月末日

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上